



# Optimo Style 48-130

輕量中焦段遠攝變焦鏡頭



## 規格

變焦倍率	2.7倍
焦段	48-130mm
光圈	T3, 無斜坡效應
最近焦距	3'1"-0.94m
內對焦	支持
畫幅	最大34.6mm
重量 (近似值)	4.3lbs-1.95kg
長度	206mm
前口徑	114mm

## 主要特徵

- 2.7倍變焦範圍, 130mm長焦段, 外形緊湊
- 整個變焦範圍內光圈不變為T3
- 增強的成像圈在超S35格式下最大可達34.6mm。完全覆蓋RED 8K Helium傳感器
- 緊湊輕量 (19.5kg/4.31lbs)。適用手持、穩定器、小型萬向環、無人機
- 極好的畫質, 最低像差
- 色彩再現匹配非常受歡迎的Optimo鏡頭系列
- 控制極好的失真
- 內對焦, 最小呼吸效應
- 精確且符合人體工學的含刻度焦點環, 可旋轉320度, 含20個直觀焦點標記
- 兼容安琴伺服部件 (通過行業標準控制系統結合FTZ遙控馬達)
- 兼容Optimo 1.4x和2x加倍鏡 (1.4x為67-182mm T4.2, 2x為96-260mm T6)
- 利用安琴的傳統機械桿引導系統, 變焦和對焦組合可精確穩固地運動
- 適用極端製作環境 (溫度範圍為-20-45°C)
- 可用PL接口, 可簡單更換為Panavision PV接口、佳能EF接口

## 可選擇的附件



PV/EF接口



1.4x和2x加倍鏡  
或格式轉換器



安琴伺服部件

## 22x16mm視野

焦段	48 mm	130 mm
水平視角	25.6°	9.8°
最小物距下被攝物體的大小 (mm)	386x281	144x105