

技術規格

| 鏡頭類型 | 35mm膠片與數字電影 | | | | | 數字電影 | | |
|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | Optimo 15 - 40 | Optimo 28 - 76 | 新款:Optimo 45 - 120 | Optimo 17 - 80 | Optimo 24 - 290 | Optimo DP 16-42 | Optimo DP 30-80 | Optimo HD 12x9.7 |
| 變焦倍數 | 2.7x | 2.7x | 2.7x | 4.7x | 12x | 2.7x | 2.7x | 12x |
| 最小焦距 - mm | 15 | 28 | 45 | 17 | 24 | 16 | 30 | 9.7 |
| 最大焦距 - mm | 40 | 76 | 120 | 80 | 290 | 42 | 80 | 116 |
| 光圈 | f/2.4-T2.6 | f/2.4-T2.6 | f/2.6-T2.8 | f/2-T2.2 | f/2.5-T2.8 | f/2.6-T2.8 | f/2.6-T2.8 | f/1.4-T1.6 |
| 最小物距 - m | 0.6 | 0.6 | 0.94 | 0.6 | 1.22 | 0.6 | 0.6 | 1.22 |
| 最小物距 - ft | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 畫幅格式 | S35+ | S35+ | S35+ | 35(1) | 35(1) | S35+ | S35+ | 2/3"TV |
| 畫幅 - mm | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 28(1) | 30(1) | 31.4(*) | 31.4 | 11 |
| 視野 | 用於35mm Academic – 22x16 mm | | | | | 用於27.65 x13.82mm | | 用於2/3" |
| 最小焦距下水平視角 – 度 | 73° | 42.8° | 27.4° | 65.8° | 49.2° | 82.4° | 49.4° | 52.7° |
| 最大焦距下水平視角 – 度 | 31.2° | 16.4° | 10.5° | 15.6° | 4.2° | 36.1° | 19° | 4.7° |
| 最小焦距下最小物距時的視野 - mm | 611x437 | 345x246 | 415x298 | 403x288 | 799x571 | 720x350 | 408x200 | 912x498 |
| 最大焦距下最小物距時的視野 - mm | 230x169 | 126x92 | 154x113 | 85x63 | 67x49 | 267x138 | 147x75 | 76x43 |
| 前口徑 - mm | 114 | 114 | 114 | 136 | 162 | 114 | 114 | 162 |
| 長度 - mm | 186 | 186 | 203 | 326 | 440 | 190 | 184 | 465 |
| 接口 | PL - PV | PL - PV | PL - PV | PL(**) | PL(**) | PL | PL | B4 |
| 重量 - kg | 1.92 | 1.92 | 1.95 | 5 | 11 | 1.92 | 1.92 | 11 |
| 重量 - lbs | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 11 | 24 | 4.2 | 4.2 | 24 |
| 新款: 加倍鏡 - 2x | 支持 | 支持 | TBD | 支持 | 支持 (可選購光環) | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 新款: 加倍鏡 - 1.4x | 支持 | 支持 | TBD | 支持 | 支持 (可選購光環) | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 尼康接口(***) | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 佳能接口(***) | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 廣角0.75x(****) | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
| 新款: ADS/IS | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |

(*) 第一個版本的畫幅為28mm

(**) 與潘納維斯公司合作，可使用潘納維斯接口

(***) 可更換PL接口，使35mm Optimo(除了17 - 80之外)與DSLR攝影機搭配使用(APS-C格式)

(****) 僅在廣角模式下：15mm焦距變成11.4mm / 16mm焦距變成12.2mm

(1) 使用1.4x加倍鏡，畫幅變成S35+：對角線長31.4mm(EPIC)



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市 106 信義路二段114巷1號2樓
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436