



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段 114 巷 1 號 2 樓 106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

制作監視器

SmallHD制作監視器是目前全球最堅固、
功能最全面的制作監視器。
結實的鋁制外殼為整個制作團隊
提供了強大的支撐和可靠度。



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

1303HDR



這款大小適當的制作監視器是跟焦員的最佳搭檔。1303 HDR監視器亮度非常高（達1500尼特），全高清分辨率，一流的視野角度，既能在高亮度環境中看到清晰的圖像，還不會產生眼疲勞。

使用Teradek RT無線鏡頭控制系統時，1303 HDR界面會顯示距離刻度，無需看跟焦手輪的估算距離。

這款13英寸監視器有多個安裝點（1/4-20和3/8螺孔），背面也有。2針電源輸出方便向無線接收機供電，整個裝置排布有序，不混亂。1303 HDR可選擇使用Gold Mount或V口電池掛板以及選配的桌面/C形支架，專為行動迅速的制作團隊設計。



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

1703 P3X



1703 P3X監視器正適合那些需要色彩準確且日光可見的17英寸監視器的制作團隊，其色彩再現堪比OLED，亮度900尼特，真實的10比特液晶屏，100% DCI-P3色彩空間。P3X雖大但盡在掌握中，有2個3G-SDI輸入和輸出、HDMI輸入/輸出、AC電源輸入、4針XLR電源輸入，2針自鎖電源輸出。

1703 P3X的OS3軟件為第一攝助、攝影指導及跟焦員提供了完全可自定義的數據驅動影像工具。曝光輔助（Exposure Assist）會以色彩區分顯示IRE範圍內的所有亮度值。實時3D LUT可應用到多個頁面並通過HDMI或SDI傳輸到下遊輸出端。P3X監視器套裝內包含一個定制3D LUT校準。



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co., Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

制作監視器參數

參數	1303 HDR	1703 P3	1703 P3X
屏幕亮度	1500 尼特	450 尼特	900 尼特
對比率	1140:1	1500:1	1500:1
像素密度	170 ppi	133 ppi	133 ppi
分辨率	1920x1080	1920x1080	1920x1080
色域	100% Rec. 709	100% DCI-P3	100% DCI-P3
色深	8比特 (10比特處理)	真實10比特	真實10比特
監視器可視角度	178°	179°	179°
電源輸入範圍	12-34 直流	12-34 直流	12-34 直流
供電方式	4針XLR輸入, 2針自鎖輸出	4針XLR輸入, 2針自鎖輸出	4針XLR輸入, 2針自鎖輸出
尺寸	9"x13"x2.9" (22.9x33x7.3cm)	11.7"x17"x2.5" (30x43x6.3cm)	11.7"x17"x2.5" (30x43x6.3cm)
重量	3.6kg	5.4kg	5.4kg
輸入接口	HDMI, 2个SDI	HDMI, 2个SDI	HDMI, 2个SDI
輸出接口	HDMI, 2个SDI	HDMI, 2个SDI	HDMI, 2个SDI
交叉轉換	可	可	可
屏幕尺寸	13"	17"	17"

規格如有變更, 恕不另行通知。



果園影像器材有限公司
 VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
 台北市信義路二段114巷1號2樓106
 Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436